



自由安装/双缸/滑台/回转摆动/手指/无杆气缸等

这些气缸应用于特殊的行业及设备上。鑫潮气动特别为这些需要的客户开发及提供高品质的气缸，我们的此类气缸有更高的性价比。这些气缸的型号包括：CU(自由安装气缸)，TN/CXS(双缸气缸)，STM(滑台气缸)，MSQ(回转摆动气缸)，XHZ/XHC/XHL/XHT(手指气缸)、CY1(无杆气缸)等。



CA1 系列标准气缸



订购码

CA1 — 40 — 100

系列代号
CA1BN:基本型
CDA1BN:内置磁环型

缸径
40mm-100mm

行程

规格	内径(mm)	40	50	63	80	100
工作介质		空气				
动作型式		复动型				
保证耐压力		15.3kgf/cm ² (1.5Mpa)				
最高使用压力		10.2kgf/cm ² (1.0Mpa)				
最低使用压力		0.5kgf/cm ² (0.05Mpa)				
使用温度范围℃		5~+60℃				
使用速度范围		50~500mm/s				
缓冲		气缓冲				
行程公差(mm)		~0~250 ⁺¹⁰ 251~1000 ^{+1.4} 1001~1500 ^{+1.8}				
接管口径		G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G1/2"

CQ2 系列薄型气缸



订购码

CQ2 — □ — 12 — 10 — D — □

系列代号
CQ2:基本型
CDQ2:内置磁环型

安装
B:通孔
A:两端内螺纹

缸径
单动:
Φ12-Φ50mm:
双动:
Φ12-Φ100mm

行程
0~100mm

动作形式
D:复动型
S:单动型
(弹簧压回)
T:单动型
(弹簧压出)

螺纹型
空白:内螺纹
M:外螺纹
C:橡胶缓冲

规格	内径(mm)	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
工作介质		空气									
动作型式		单动: 弹簧压回/弹簧压出									
保证耐压力		15.3kgf/cm ² (1.5Mpa)									
最高使用压力		10.2kgf/cm ² (1.0Mpa)									
环境和流体温度		5~+60℃									
杆端螺纹		内螺纹(标准)/外螺纹(任选)									
缓冲		无									
行程公差		+1.0 0									
安装		通孔(标准)/两准内螺纹(任选)									
接管口径		M5×0.8			G1/8"		G1/4"		G3/8"		

■ 单动气缸不可以加橡胶缓冲。