



鑫潮气动

CE ISO9001:2008



XCPC

www.china-xcpc.com

## XMAC 2000~5000 系列空气过滤器(三联件)



XMAC4000-04



XMAC2000-02

### 订购码

XMA

系列  
XMA 系列

C

功能代号  
过滤器+减压阀+  
油雾器

3000

规格代号  
2000  
3000  
4000  
5000

04

接管口径


01:G1/8"  
02:G1/4"  
03:G3/8"  
04:G1/2"  
06:G3/4"  
10:G1"

□

排水方式

空白:差压排水  
D:自动排水  
(3000以上可行)

### 图形符号



### 规格

| 型号          | XMAC2000-01                                 | XMAC2000-02 | XMAC3000-02M | XMAC3000-03 | XMAC4000-03 | XMAC4000-04 | XMAC4000-06 | XMAC5000-06 | XMAC5000-10 |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 保证耐压力       | 1.5MPa(15kgf/cm <sup>2</sup> )              |             |              |             |             |             |             |             |             |
| 最高工作压力      | 1.0MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )              |             |              |             |             |             |             |             |             |
| 使用温度范围      | 5~60℃                                       |             |              |             |             |             |             |             |             |
| 过滤精度        | 25μ & 5μ & 50μ                              |             |              |             |             |             |             |             |             |
| 建议用油        | 透平1号油 ISOVG32                               |             |              |             |             |             |             |             |             |
| 容器材料        | 铝压铸件                                        |             |              |             |             |             |             |             |             |
| 调压范围        | 0.05~0.85MPa(0.05~0.85kgf/cm <sup>2</sup> ) |             |              |             |             |             |             |             |             |
| 阀门类型        | 带溢流型                                        |             |              |             |             |             |             |             |             |
| 组件          | 过滤器                                         | XMAF2000    | XMAF3000     |             | XMAF4000    |             | XMAF4000-06 |             | XMAF5000    |
|             | 调压阀                                         | XMAR2000    | XMAR3000     |             | XMAR4000    |             | XMAR4000-06 |             | XMAR5000    |
|             | 油雾器                                         | XMAL2000    | XMAL3000     |             | XMAL4000    |             | XMAL4000-06 |             | XMAL5000    |
| 额定流量(L/min) | 500                                         |             | 2000         |             | 4000        |             | 4500        |             | 5000        |
| 接管口径(G)     | G1/8"                                       | G1/4"       | G1/4"        | G3/8"       | G3/8"       | G1/2"       | G3/4"       | G3/4"       | G1"         |

## XMAC 2010~5010 系列空气过滤组合(二联件)



XMAC4010-04



XMAC2010-02

### 订购码

XMA

系列  
XMA 系列

C

功能代号  
过滤减压阀+  
油雾器

3010

规格代号  
2010  
3010  
4010  
5010

04


接管口径

01:G1/8"  
02:G1/4"  
03:G3/8"  
04:G1/2"  
06:G3/4"  
10:G1"

排水方式

空白:差压排水  
D:自动排水  
(3000以上可行)

### 图形符号



### 规格

| 型号          | XMAC2010-01                                 | XMAC2010-02 | XMAC3010-02 | XMAC3010-03 | XMAC4010-03 | XMAC4010-04 | XMAC4010-06 | XMAC5010-06 | XMAC5010-06 |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 保证耐压力       | 1.5MPa(15kgf/cm <sup>2</sup> )              |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 最高工作压力      | 1.0MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )              |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 使用温度范围      | 5~60℃                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 过滤精度        | 25μ & 5μ & 50μ                              |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 建议用油        | 透平1号油 ISOVG32                               |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 容器材料        | 铝压铸件                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 调压范围        | 0.05~0.85MPa(0.05~0.85kgf/cm <sup>2</sup> ) |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 阀门类型        | 带溢流型                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 组件          | 过滤减压阀                                       | XMAW2000    | XMAW3000    |             | XMAW4000    |             | XMAW4000-06 |             | XMAW5000    |
|             | 油雾器                                         | XMAR2000    | XMAR3000    |             | XMAR4000    |             | XMAR4000-06 |             | XMAR5000    |
| 额定流量(L/min) | 500                                         |             | 1700        |             | 3000        |             | 3000        |             | 4000        |
| 接管口径(G)     | G1/8"                                       | G1/4"       | G1/4"       | G3/8"       | G3/8"       | G1/2"       | G3/4"       | G3/4"       | G1"         |

## XMAW 2000~5000 系列过滤减压阀



XMAW4000-04



XMAW2000-02

### 订购码

XMA

系列  
XMA 系列

W

功能代号  
过滤器&调压阀

3000

规格代号  
2000  
3000  
4000  
5000

04

接管口径

01:G1/8"  
02:G1/4"  
03:G3/8"  
04:G1/2"  
06:G3/4"  
10:G1"

□

排水方式

空白:差压排水  
D:自动排水  
(3000以上可行)

### 规格

| 型号     | XMAW2000-01                                | XMAW2000-02 | XMAW3000-02 | XMAW3000-03 | XMAW4000-03 | XMAW4000-04 | XMAW4000-06 | XMAW5000-06 | XMAW5000-10 |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 保证耐压力  | 1.5MPa(15kgf/cm <sup>2</sup> )             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 最高工作压力 | 1.0MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 使用温度范围 | 5~60℃                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 过滤精度   | 25μ & 5μ & 50μ                             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 容器材料   | 铝压铸件                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 调压范围   | 0.05~0.85MPa(0.5~0.85kgf/cm <sup>2</sup> ) |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 阀门类型   | 带溢流型                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 额定流量   | 550                                        |             | 2000        |             | 4000        |             | 4500        | 5500        |             |
| 接管口径   | G1/8"                                      | G1/4"       | G1/4"       | G3/8"       | G3/8"       | G1/2"       | G3/4"       | G3/4"       | G1"         |
| 压力表口径  | 1/8                                        |             | 1/8         |             | 1/4         |             | 1/4         | 1/4         |             |

## XMAF 2000~5000 系列空气过滤器



XMAF4000-04



XMAF2000-02

### 订购码

XMA

系列  
XMA 系列

F

功能代号  
过滤器

3000

规格代号  
2000  
3000  
4000  
5000

04

接管口径

01:G1/8"  
02:G1/4"  
03:G3/8"  
04:G1/2"  
06:G3/4"  
10:G1"

□

排水方式

空白:差压排水  
D:自动排水  
(3000以上可行)

### 规格

| 型号          | XMAF2000-01                    | XMAF2000-02 | XMAF3000-02 | XMAF3000-03 | XMAF4000-03 | XMAF4000-04 | XMAF4000-06 | XMAF5000-06 | XMAF5000-10 |
|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 保证耐压力       | 1.5MPa(15kgf/cm <sup>2</sup> ) |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 最高工作压力      | 1.0MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> ) |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 使用温度范围      | 5~60℃                          |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 过滤精度        | 25μ & 5μ & 50μ                 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 容器材料        | 铝压铸件                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 额定流量(L/min) | 750                            |             | 1500        |             | 4000        |             | 6000        | 7000        |             |
| 接管口径(G)     | G1/8"                          | G1/4"       | G1/4"       | G3/8"       | G3/8"       | G1/2"       | G3/4"       | G3/4"       | G1"         |
| 杯容量         | 15                             |             | 20          |             | 45          |             | 45          | 130         |             |