



XMAC 2000~5000 系列空气过滤器(三联件)



订购码

XMA 系列 XMA 系列
C 功能代号 过滤器+减压阀+油雾器
3000 规格代号 2000, 3000, 4000, 5000
04 接管口径 01:G1/8", 02:G1/4", 03:G3/8", 04:G1/2", 06:G3/4", 10:G1"
□ 排水方式 空白:差压排水, D:自动排水 (3000以上可行)

图形符号

规格

型号	XMAC2000-01	XMAC2000-02	XMAC3000-02M	XMAC3000-03	XMAC4000-03	XMAC4000-04	XMAC4000-06	XMAC5000-06	XMAC5000-10
保证耐压力	1.5MPa(15kgf/cm ²)								
最高工作压力	1.0MPa(10kgf/cm ²)								
使用温度范围	5~60℃								
过滤精度	25μ & 5μ & 50μ								
建议用油	透平1号油 ISOVG32								
容器材料	铝压铸件								
调压范围	0.05~0.85MPa(0.05~0.85kgf/cm ²)								
阀门类型	带溢流型								
组件	过滤器	XMAF2000	XMAF3000	XMAF4000	XMAF4000-06	XMAF5000			
	调压阀	XMAR2000	XMAR3000	XMAR4000	XMAR4000-06	XMAR5000			
	油雾器	XMAL2000	XMAL3000	XMAL4000	XMAL4000-06	XMAL5000			
额定流量(L/min)	500		2000		4000		4500		5000
接管口径(G)	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"

XMAC 2010~5010 系列空气过滤组合(二联件)



订购码

XMA 系列 XMA 系列
C 功能代号 过滤减压阀+油雾器
3010 规格代号 2010, 3010, 4010, 5010
04 接管口径 01:G1/8", 02:G1/4", 03:G3/8", 04:G1/2", 06:G3/4", 10:G1"
□ 排水方式 空白:差压排水, D:自动排水 (3000以上可行)

图形符号

规格

型号	XMAC2010-01	XMAC2010-02	XMAC3010-02	XMAC3010-03	XMAC4010-03	XMAC4010-04	XMAC4010-06	XMAC5010-06	XMAC5010-06
保证耐压力	1.5MPa(15kgf/cm ²)								
最高工作压力	1.0MPa(10kgf/cm ²)								
使用温度范围	5~60℃								
过滤精度	25μ & 5μ & 50μ								
建议用油	透平1号油 ISOVG32								
容器材料	铝压铸件								
调压范围	0.05~0.85MPa(0.05~0.85kgf/cm ²)								
阀门类型	带溢流型								
组件	过滤减压阀	XMAW2000	XMAW3000	XMAW4000	XMAW4000-06	XMAW5000			
	油雾器	XMAR2000	XMAR3000	XMAR4000	XMAR4000-06	XMAR5000			
额定流量(L/min)	500		1700		3000		3000		4000
接管口径(G)	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"

XMAW 2000~5000 系列过滤减压阀



订购码

XMA 系列 XMA 系列
W 功能代号 过滤器&调压阀
3000 规格代号 2000, 3000, 4000, 5000
04 接管口径 01:G1/8", 02:G1/4", 03:G3/8", 04:G1/2", 06:G3/4", 10:G1"
□ 排水方式 空白:差压排水, D:自动排水 (3000以上可行)

规格

型号	XMAW2000-01	XMAW2000-02	XMAW3000-02	XMAW3000-03	XMAW4000-03	XMAW4000-04	XMAW4000-06	XMAW5000-06	XMAW5000-10
保证耐压力	1.5MPa(15kgf/cm ²)								
最高工作压力	1.0MPa(10kgf/cm ²)								
使用温度范围	5~60℃								
过滤精度	25μ & 5μ & 50μ								
容器材料	铝压铸件								
调压范围	0.05~0.85MPa(0.05~0.85kgf/cm ²)								
阀门类型	带溢流型								
额定流量	550		2000		4000		4500		5500
接管口径	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
压力表口径	1/8		1/8		1/4		1/4		1/4

XMAF 2000~5000 系列空气过滤器



订购码

XMA 系列 XMA 系列
F 功能代号 过滤器
3000 规格代号 2000, 3000, 4000, 5000
04 接管口径 01:G1/8", 02:G1/4", 03:G3/8", 04:G1/2", 06:G3/4", 10:G1"
□ 排水方式 空白:差压排水, D:自动排水 (3000以上可行)

规格

型号	XMAF2000-01	XMAF2000-02	XMAF3000-02	XMAF3000-03	XMAF4000-03	XMAF4000-04	XMAF4000-06	XMAF5000-06	XMAF5000-10
保证耐压力	1.5MPa(15kgf/cm ²)								
最高工作压力	1.0MPa(10kgf/cm ²)								
使用温度范围	5~60℃								
过滤精度	25μ & 5μ & 50μ								
容器材料	铝压铸件								
额定流量(L/min)	750		1500		4000		6000		7000
接管口径(G)	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
杯容量	15		20		45		45		130