

AR, BR系列减压阀



订购码


BR

2000

系列
AR:小型
BR:中型

接管口径
1500:G1/8"
2000:G1/4"
3000:G3/8"
4000:G1/2"

图形符号



规格

型号	AR1500	AR2000	BR2000	BR3000	BR4000
使用流体	空气				
接管口径	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
调节压力范围	0.05~0.85MPa				
最大可调压力	0.95MPa				
保证耐压力	1.5MPa				
使用温度范围	5~60℃				
本体材质	铝合金压铸成型				

AL, BL系列油雾器



订购码

BL

2000

系列
AL:小型
BL:中型

接管口径
1500:G1/8"
2000:G1/4"
3000:G3/8"
4000:G1/2"

图形符号



规格

型号	AL1500	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000
使用流体	空气				
接管口径	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
保证耐压力	1.5MPa				
使用温度范围	5~60℃				
建议润滑油	ISO VG 32 或 同级用油				
滤水杯容量	25 cc			90 cc	
材质	本体 铝合金压铸成型				
	容杯 PE				
	保护杯罩 铁				

AC, BC系列气源处理件

外形尺寸

