



二位三通电磁阀

该阀广泛应用于各个行业，有多种材质可选，如黄铜，不锈钢，工程塑料等，压力范围从0到50bar，压力范围-10到180摄氏度。如果您在该目录没有找到您需要的型号，请联系我们，我们会根据您的要求提供合适的产品。



www.china-xcpc.com

2V 系列二位三通电磁阀

订购码



2V

规格代码
2V:二位三通电磁阀

025

流量孔径
025:2.5mm
130:13mm
250:25mm

06


接管口径
06:G1/8"
08:G1/4"
10:G3/8"
15:G1/2"
20:G3/4"
25:G1"

AC110V

标准电压
DC12V
DC24V
AC24V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
AC380V 50Hz/60Hz

V

油封代号
空白:NBR
V:VITON(高温用)



规格

型号	2V025-06	2V025-08	2V130-10	2V130-15	2V250-20	2V250-25
工作介质	空气、水、油					
动作方式	直动式			先导式		
型式	常闭型					
流量孔径(mm)	2.5		13		25	
CV值	0.23		6.2		23	
接管口径	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"
使用流体粘滞度	20 CST 以下					
使用压力(Mpa)	空气,水,油 0~0.8MPa			空气、水、油 0.05~0.7MPa		
最大耐压力(MPa)	1.2			1.05		
工作温度℃	-10~+80℃					
使用电压范围	±10%					
保护等级	IP65					
耗电量	AC:7VA860Hz PC:6W					
绝缘性	F级					
本体材质	铝或铜			黄铜		
油封材质	NBR 或 VITON			NBR		
最短励磁时间	0.05 秒					

外形尺寸

