

气动附件

用户常常忽视气动附件的重要性，但它们却是整个气动系统中最为关键的因素。XCPC明白这些产品的重要性，始终坚持给客户优质的产品。

我们提供的气动附件包括塑料接头，铜接头，快速接头，管接头，快插接头，气管（PU/PE/NY）和气管等。



电磁阀配件

<p>XC601 3/2 XC602 2/2 (动铁芯)</p> <p>XC601 3/2 XC602 2/2 (动铁芯)通常用于4V110 等小尺寸电磁阀</p>	<p>XC603 3/2 XC604 2/2 (动铁芯)</p> <p>通常用于4V210, 4V310, 4V410等电磁阀</p>	<p>XC605 3/2 XC606 2/2 (动铁芯)</p> <p>通常用于小尺寸3/2 和2/2电磁阀</p>	<p>DIN 43650A (接线盒)</p> <p>孔径: 18mm 形式: 2+1 GND 保护等级: IP65 工作电压: AC250V DC300V 常规电流: 10A 电阻值: $\leq 5m\Omega$ 最大导线截面: $3 \times 1.5mm^2$ 固定螺丝: M3 \times 28</p>
<p>DIN 43650B (接线盒)</p> <p>孔径: 11mm 形式: 2+1 GND 保护等级: IP65 工作电压: AC250V DC300V 常规电流: 10A 电阻值: $\leq 5m\Omega$ 最大导线截面: $3 \times 1.5mm^2$ 固定螺丝: M3 \times 30</p>	<p>DIN 43650C (接线盒)</p> <p>孔径: 9.4mm 形式: 2+1 GND 保护等级: IP65 工作电压: AC250V DC300V 常规电流: 10A 电阻值: $\leq 5m\Omega$ 最大导线截面: $3 \times 0.75mm^2$ 固定螺丝: M3 \times 25</p>	<p>线圈</p> <p>线圈孔径、高度: $\phi 8 \times 31$ 适用功率及电压: AC 6VA 12V-220V DC 3W 6V-110V</p>	<p>线圈</p> <p>线圈孔径、高度: $\phi 9 \times 29.5$ 适用功率及电压: AC 6VA 12V-220V DC 3W 6V-110V</p>
<p>2W(UD) 系列线圈UD-08</p> <p>线圈孔径、高度: $\phi 14 \times 31$ 适用功率及电压: AC 28VA 24-380V DC 12W 6-380V</p>	<p>2W(UD) 线圈UD-15</p> <p>线圈孔径、高度: $\phi 16 \times 37$ 适用功率及电压: AC 18VA 24V-380V DC 16W 12V-380V</p>	<p>2W(UW) 系列线圈</p> <p>线圈孔径、高度: $\phi 16 \times 17$ 适用功率及电压: AC 28VA 24-380V DC 24W 24-380V</p>	<p>2W(2L,US) 大铁芯线圈US-H</p> <p>线圈孔径、高度: $\phi 23 \times 55$ 适用功率及电压: AC 28VA 24-380V DC 24W 24-380V</p>
<p>2W(2L,US) 大铁芯塑料 封装线圈</p> <p>线圈孔径、高度: $\phi 22 \times 55$ 适用功率及电压: AC 28VA 24-380V DC 24W 24-380V</p>	<p>PU 系列 线圈</p> <p>线圈孔径、高度: $\phi 14.5 \times 42$ 适用功率及电压: AC 15VA 24-380V DC 12.5W 12-110V</p>	<p>2V,2P 系列线圈</p> <p>线圈孔径、高度: $\phi 9 \times 29.5$ 适用功率及电压: AC 8VA 12-220V DC 6W 6V-110V</p>	<p>线圈</p> <p>线圈孔径: $\phi 8$ 适用功率及电压: AC 8VA 12V-220V DC 6W 6V-110V</p>
<p>PU220 系列膜片</p> <p>PU220-03A PU220-04A PU220-06A PU220-08A</p>	<p>PU225 系列膜片</p> <p>PU225-03A PU225-04A PU225-06A PU225-08A</p>	<p>2W 系列膜片</p> <p>2W-160-15 2W-200-20 2W-250-25 2W-350-35 2W-400-40 2W-500-50</p>	<p>2L(US) 系列活塞</p> <p>2L-170-10/15/20 2L-200-25 2L-350-35/40 2L-600-60</p>

防爆线圈及计时器

<p>产品型号: XC280 产品型号: 0980, 0981</p>		<p>常规电压: AC220V, AC110V, AV24V, DC24V, DV12V 其他电压可以定制 常规功率: AC5.5VA, DC5W 其他功率可以定制 防爆等级: Exm I / II T4 接线形式: 接线形式 电压范围: 防爆电磁阀</p>	<p>供应电压: 24...240V AC/DC-50Hz/60Hz 用于"CE"标志的计时器 吸收电流: 最大4mA 适用温度: -10°C+50°C 保护等级: IP65-EN60529 工作电压: 最大400V 工作电流: 1A 瞬间电流: 10ms 10A 循环时效: 100%ED 负载循环: 3 \times 108 切换时效: 0.5至10s 定时开启: 0.5至45s 定时关闭: 黄色LED 指示灯: 测试手 动过载终止: DIN43650A</p> <p>计时器-1</p>
<p>产品型号: XC281 产品型号: 1380, 1381</p>		<p>常规电压: AC220V, AC110V, AV24V, DC24V, DV12V 其他电压可以定制 常规功率: AC5.5VA, DC5W 其他功率可以定制 防爆等级: Exm I / II T4 接线形式: 接线形式 电压范围: 防爆电磁阀</p>	